

Lito 230



Outdoor floodlight for LED light sources perfect for effective and environmental friendly illumination of various surfaces. LITO 230 thanks to its compact shape it perfectly blends into facades where it can be hidden under the cornices and behind columns. Delicate shape of the luminaire allows facade lighting without creating a visual impact on the historic or aesthetic character of the building. At the same time, modern design can be used to highlight the nature of futuristic office buildings by installing the luminaire in a direct line of sight. Adjustable tilt angle of 220°.

исполнение: Housing made of die cast aluminum protected with UV resistant polyester coating in grey color, decorative, transparent polycarbonate diffuser, wall bracket made of steel, integrated power supply.

монтаж: Wall mounted, for the ground.

Аксессуары: Reflectors 20-70 degrees.

блок питания: 230 V

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

источник света	LED
мощность светильника	19 W
Количество источников света	1
мощность источника света	19W
тип доп. Оборудования	блок питания
напряжение номинальное	220 ... 240 V
содержит источник света	Да

МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

способ монтажа	поверхностный
материал базы	алюминий формированный под давлением

СЕРТИФИКАТЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

класс IP	IP66
класс сохранности	I
охрана источника света	Да
энергитический класс	A+
CE	Да
ENEC	Да
EAC	Да

СВЕТОВЫЕ ДАННЫЕ

световой поток источника света	2000 lm
световой поток светильника	1780 lm
распределение света	поток света в низ
угол рассеивания	38 °
температура цвета	3000K



ОПТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Louver/ shutter	Transparent plastic
Цвет рассеивателя/ крышки	Нет
материал рассеивателя	материал искусственный прозрачный
отражатель	высокий блеск

ИСПОЛНЕНИЯ

Код продукта	мощность источника света [W]	Цвет
IV11430030	1×19	Черный
IV11430085	1×19	серый

РАЗМЕР




1,1 Kg

L [mm]	W [mm]	H [mm]
161	155	60

L = Длина | W = ширина | H = высота /
глубина