


Алюминиевая опора SAL-2,5/B60

Ø114mm у основания



Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропиленовый материал



Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединитель элементов устройства
42126	SAL-2,5/B60	2,5m	3mm	7,1kg	0,056m ³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006

SAL-2,5/B60

Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м²] для Сх=1

Код 42126

Vref. = 22 m/s

Vref. = 24 m/s

Vref. = 26 m/s

Vref. = 28 m/s

Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
-	20	1,25	1,09	0,91	0,80
WA-1	10	1,01	0,87	0,72	0,63
WA-4	10	0,78	0,66	0,53	0,45
WA-5/1	10	0,38	0,32	0,26	0,22
WA-14/1	10	0,50	0,42	0,34	0,29

