



Balti 220



External LED luminaire with unidirectional and bidirectional. Great for illumination of building facades, promenades, halls, corridors, passages or alleys..

исполнение: Powder painted die-cast aluminum with special antioxidant coating which ensures high resistance from external factors. Transparent, thermoplastic diffuser, INOX screws.

монтаж: Wall mounted.

блок питания: 230 V

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

источник света	LED
тип доп. Оборудования	блок питания
напряжение номинальное	220 ... 240 V
содержит источник света	Да

МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

способ монтажа	настенный
материал базы	алюминий формированный под давлением
соединение для шинопровода	Нет

ИНФОРМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

управление	Bez
модель обрачиваемая	Нет

ИСПОЛНЕНИЯ


Код продукта	мощность источника света [W]	световой поток светильника [lm]	распределение света	угол рассеивания [°]	Цвет	инфо
IV119803	2×26	2798	поток света в низ и вверх	100	серый	-
IV119804	2×26	2798	поток света в низ и вверх	100	Белый	-
IV119703	2×18	1925	поток света в низ и вверх	100 44	серый	IN 12,5W 44°
IV119704	2×18	1925	поток света в низ и вверх	100 44	Белый	IN 12,5W 44°
IV119603	1×37	4005	поток света в низ	100	серый	-
IV119604	1×37	4005	поток света в низ	100	Белый	-

СЕРТИФИКАТЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

класс IP	IP66
класс сохранности	I
охрана источника света	Да
CE	Да
ENEC	Да

СВЕТОВЫЕ ДАННЫЕ

индикатор передачи цвета	85
Light output degradation	B10
Lumen maintenance	L80
Lifetime	> 50000 h
температура цвета	3000K



РАЗМЕР

L [mm]	W [mm]	H [mm]
56	166	225

L = Длина | W = ширина | H = высота /
глубина