


Tubo Kinkiet IP65 LED



LED bracket with subtle design for representative rooms. Possibility of painting in any RAL colour.

исполнение: Electrostatically painted aluminium profile (standard colour: anthracite), diffuser made of transparent tempered glass

монтаж: Wall mounted

блок питания: 230 V

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

источник света	LED
тип доп. Оборудования	блок питания
напряжение номинальное	220 ... 240 V
содержит источник света	Да
SELV	Нет

МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

способ монтажа	настенный
материал базы	алюминий
соединение для шинопровода	Нет

ИНФОРМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Антрацит
диапазон температуры работы	-20 ... 40 °C

СЕРТИФИКАТЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

класс IP	IP65
класс сохранности	I
охрана источника света	Да
энергитический класс	A+
CE	Да

СВЕТОВЫЕ ДАННЫЕ

Цвет света	Белый
индикатор передачи цвета	80
Класс светильника	I
Light output degradation	B10
Lumen maintenance	L90
Lifetime	> 60000 h
MacAdam	SDCM 3
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h)	91 %

ОПТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Louver/ shutter	SH
материал рассеивателя	стекло прозрачное
отражатель	высокий блеск

ИСПОЛНЕНИЯ

Код продукта	мощность светильника [W]	световой поток светильника [lm]	Эффективность светильника [lm/W]	распределение света	угол рассеивания [°]	температура цвета	инфо
PX4088959	10	1100	110	поток света в низ	50	3000K	-
PX4088961	10	1130	113	поток света в низ	50	4000K	-
PX4088963	15	1580	105	поток света в низ	50	3000K	-
PX4088965	15	1630	109	поток света в низ	50	4000K	-
PX4088967	26	2860	110	поток света в низ	50	3000K	-
PX4088969	26	2940	113	поток света в низ	50	4000K	-

ИСПОЛНЕНИЯ

Код продукта	мощность светильника [W]	световой поток светильника [lm]	Эффективность светильника [lm/W]	распределение света	угол рассеивания [°]	температура цвета	инфо
PX4088981	15	1820	121	поток света в низ и вверх	15 15	3000K	DI-910lm / IN-910lm
PX4088983	15	1860	124	поток света в низ и вверх	15 15	4000K	DI-930lm / IN-930lm
PX4088973	15	1800	120	поток света в низ и вверх	70 15	3000K	DI-890lm / IN-910m
PX4088975	15	1850	123	поток света в низ и вверх	70 15	4000K	DI-920lm / IN-930lm
PX4088977	20	2200	110	поток света в низ и вверх	50 50	3000K	DI-1100m / IN-1100lm
PX4088979	20	2260	113	поток света в низ и вверх	50 50	4000K	DI-1130lm / IN-1130lm

РАЗМЕР

H [mm]	F [mm]
232	80

H = высота / глубина | F = диаметр наружный

